GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM

PROČ GEALAN...

INNOVATION MIT SYSTEM

Objevte fascinující svět moderních oken. Seznamte se se společností GEALAN a nechte se překvapit inovativní paletou produktů v éře digitalizace. Těšíme se na vás.

NAVRŽENO V NĚMECKU

S okny a dveřmi vyrobenými z nejnovější generace profilových systémů GEALAN kladete důraz nejen na vzhled. Sofistikované geometrie profilů propracované do nejmenších detailů splňují všechny technické požadavky: ať už jsou to tepelně-izolační vlastnosti, systém větrání nebo ochrana před hlukem a vloupáním.

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

GEALAN – váš silný partner

CHCEME VÁS FASCINOVAT

PROFILOVÉ SYSTÉMY . . Strana 4–21

TECHNOLOGIE . . . . . Strana 22–29

POSUVNÉ SYSTÉMY . . . . Strana 30–31

PŘÍDAVNÉ FUNKCE . . . . Strana 32–35

SERVIS . . . . . Strana 36–43

Spolehněte se na okenní a dveřní systémy GEALAN. Posílí to vaši pozici na trhu – díky vysoce kvalitním materiálům a spolehlivé technologii navržené v Německu. Produkty Gealan je přední a uznávaný dodavatel profilů v celé Evropě. Od roku 1995 je řízení kvality společnosti GEALAN v souladu s mezinárodní normou DIN EN ISO 9001.

Produktová řada S 9000

JEDNA PLATFORMA – MNOHO ŘEŠENÍ

S 9000 je platforma pro konstrukci oken, vchodových a balkonových dveří, s inovativními vlastnostmi a ve variantách dorazového nebo středového těsnění. Nabízí tak celou řadu možných řešení.

**Všechny hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna š 1,23 m x v 1,48 m, U_g = 0,5 W/(m²K) a rámečku Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK*

Pro celou brožuru platí následující: technické změny a barevné odchylky související s tiskem vyhrazeny.

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

S9000 SE DVĚMA TĚSNÍCÍMA ROVINAMA

ZÁKLADNÍ SYSTÉM

Systém:	*S 9000*
Kombinace:	*6001 / 6003*
Hodnota U_f:	*až 1,0 W/(m²K)*
Konstrukční hloubka:	*82,5 mm*
Počet komor:	*6*
Nejlepší hodnota U_w:	*0,73 W/(m²K)**

Profilový systém S 9000 s dorazovým těsněním je moderní systém, který lze použít jak v nových budovách, tak u rekonstrukcí. 15° sklon v přesahu podtrhuje nadčasový vzhled systému.

S 9000 SE TŘEMI TĚSNICÍMI ROVINAMI

VYŠŠÍ EFEKTIVITA

Systém:	*S 9000*
Kombinace:	*6002 / 6003*
Hodnota U_f:	*až 0,92 W/(m²K)*
Konstrukční hloubka:	*82,5 mm*
Počet komor:	*6*
Nejlepší hodnota U_w:	*0,71 W/(m²K)**

Tři úrovně utěsnění s pružným středovým těsněním trvale snižují tok tepla v oblasti drážky a zlepšují tak tepelnou izolaci. Toto středové těsnění navíc chrání mechanické součásti okna před vnějšími povětrnostními vlivy.

GEALAN-LUMAXX®

SUBTILNÍ VZHLED

Systém:	*S 9000*
Kombinace:	*6002 / 6055*
Hodnota U_f:	*až 0,99 W/(m²K)*
Konstrukční hloubka:	*82,5 mm*
Počet komor:	*6*
Nejlepší hodnota U_w:	*0,71 W/(m²K)**

Se šířkou pohledu 103 mm nabízejí okna GEALAN-LUMAXX® extrémně úzký profilový pohled. Úzké kombinace křídel jsou zvláště důležité při renovaci památkově chráněných budov, aby byl zachován filigránský efekt historických okenních pohledů.

GEALAN-FUTURA®

NEJLEPŠÍ FUNKČNÍ HODNOTY

Systém:	*S 9000*
Kombinace:	*GEALAN-FUTURA®*
Hodnota U_f:	*až 0,89 W/(m²K)*
Konstrukční hloubka:	*82,5 mm*
Počet komor:	*6*
Nejlepší hodnota U_w:	*0,71 W/(m²K)**

GEALAN-FUTURA® je kombinace nejlepších funkcionalit v systému S 9000. Nabízí možnost výstavby i barevných okenních prvků vhodných pro pasivní domy se standardními profily a standardními 2mm ocelovými výztuhami. Při použití technologie lepení STV® jsou možné maximální výšky křídla v bílé barvě až 2,50 m a barevného křídla 2,40 m.

S 9000 PLUS

VYŠŠÍ ZABEZPEČENÍ

Systém:	*S 9000 plus*
Kombinace:	*6009 / 6003*
Hodnota U_f (HotBox):	*až 0,98 W/(m²K)*
Konstrukční hloubka:	*82,5 mm*
Počet komor:	*6*
Nejlepší hodnota U_w:	*0,74 W/(m²K)**

Pevné Středové těsnění systému S 9000 plus znesnadní zlodějům život. Kromě toho účinně chrání mechanické části okna před vnějšími vlivy. Systémy se středovým těsněním přesvědčí nejlepšími vlastnostmi v oblasti tepelné izolace.

VCHODOVÉ DVEŘE S 9000

KLASICKY VÝKONNÝ

Systém:	*S 9000*
Kombinace:	*6016 / 6025*
Hodnota U_f:	*1,2 W/(m²K) - U_f průměrná*
Konstrukční hloubka:	*82,5 mm*
Počet komor:	*5*
Nejlepší hodnota U_d:	*0,81 W/(m²K)* *Standardní velikost šxv= 1,23 m x 2,18 m*

Vchodové dveře jsou vizitkou každého domu a dodávají vstupnímu prostoru kouzlo a šarm. GEALAN nabízí svým novým systémem vchodových dveří S 9000 to správné řešení pro každého. K dispozici je klasická varianta i varianta zakrývající křídlo.

S 9000 ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE

PROMYŠLENÁ TECHNOLOGIE

Systém:	*S 9000*
Kombinace:	*HST S 9000*
Hodnota U_f:	*až 1,2 W/(m²K)*
Konstrukční hloubka:	*190 mm / 82,5 mm*
Počet komor:	*5*
Nejlepší hodnota U_w:	*0,82 W/(m²K)* *Standardní velikost šxv= 2 m x 2,18 m*

Posuvné prvky jsou klasickou stylovou záležitostí moderního bydlení, u nichž vyjadřují velkoryse vytvořené skleněné plochy útulnost a eleganci. Nové zdvižně posuvné dveře S 9000 společnosti GEALAN těmto požadavkům vzhledově i funkčně více než vyhovují. V designové variantě je pohledová šířka profilu v pevné oblasti zkrácena o více než 50 procent.

S 9000 se dvěma těsnícíma rovinama

JEDEN SYSTÉM A MNOHO VÝHOD

S profilovým systémem S 9000 získáte moderní systém, který lze použít jak v nových budovách, tak u rekonstrukcí. Geometrie profilů mají sklon 15° v přesahu a podtrhují nadčasový vzhled systému. Díky cílenému použití pěnové technologie IKD® (intenzivní izolace jádra) je i u barevných oken dosaženo vynikajících tepelně izolačních vlastností.

Profilová kombinace 6001 / 6003

Úzký rám s křídlem

Profilová kombinace 6015/6003

Vysoký rám s nejlepším hodnocením stability díky velkoformátové statické oceli v křídle

Osazení rámu s vypěněnou komorou IKD®

1 STATIKA

Optimalizováno pro použití STV® - statické suché zasklení pro suché lepení okenní tabule a křídla.

2 ZASKLENÍ

Vhodné pro trojité funkční sklo do tloušťky maximálně 52 mm (STV® 54 mm).

3 OBSTOJÍ I V BUDOUCNU

Velmi dobrá tepelná a zvuková izolace díky 6komorové konstrukci, velké konstrukční hloubce 82,5 mm pro rám a křídlo.

4 TEPELNĚ IZOLAČNÍ

Zlepšení tepelné izolace možné pomocí pěnové technologie IKD®.

5 ORIENTOVANÉ NA DESIGN

Úzká pohledová šířka s 15° sklonem pro nadčasový vzhled.

6 BAREVNÁ PALETA

Inovace GEALAN-acrylcolor® zajišťuje vysokou odolnost proti poškrábání a má hladký povrch, který se snadno čistí a nevyžaduje údržbu.

VŽDY KOMFORTNÍ

Kombinace profilů				Hodnoty U_w W/(m²·K)				
Rám	Výztuha rámu	Křídlo	Výztuha křídla	Nejlepší hodnota U_f	s U_g 1,1	s U_g 0,7	s U_g 0,6	s U_g 0,5
6001	6705	6003	6705	1,0	1,1**	0,87*	0,80*	0,73*
6015	6718	6003	6714	1,1	1,2**	0,91*	0,85*	0,78*
6015 s IKD®	6716	6003	6706	0,97	1,1**	0,87*	0,80*	0,74*

*Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
** Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

VYNIKAJÍCÍ OCHRA-NA PROTI VLOUPÁNÍ

Kombinace profilů				Hodnoty U_w W/(m²·K)				
Rám	Výztuha rámu	Křídlo	Výztuha křídla	Nejlepší hodnota U_f	s U_g 1,1	s U_g 0,7	s U_g 0,6	s U_g 0,5
6002	6705	6003	6705	0,92	1,1**	0,84*	0,78*	0,71*
6016	6718	6003	6714	1,0	1,1**	0,88*	0,81*	0,75*
6016 s IKD®	6716	6003	6706	0,89	1,1**	0,84*	0,77*	0,71*
6009 s IKD®	6716	6003	6706	0,98	1,1**	0,87*	0,81*	0,74*

**Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK*
*** Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK*

S 9000
SE TŘEMI TĚSNICÍMI ROVINAMI

OPTIMALIZOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE

Vývoj systému s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi neprobíhá náhodou, ale je výsledkem cíleného výzkumu. Úspěch dává společnosti GEALAN za pravdu. Četné výpočty potvrdily vynikající hodnoty tepelné izolace. Od samého začátku bylo cílem vývoje dosáhnout použitelnosti v pasivních domech podle ift-Rosenheim ve standardních kombinacích s výztuhou. Toho bylo dosaženo díky souhrnu inovativních detailů v designu.

Středová těsnicí rovina významně přispívá ke zlepšení tepelné izolace a chrání prvky kování před pronikáním vlhkosti.

- + Inteligentní koncept těsnění
- + Velmi dobrá tepelná a zvuková izolace
- + Zlepšení tepelné izolace možné pomocí pěnové technologie IKD®
- + Optimalizováno pro použití STV® pro suché lepení okenní tabule a křídla.

S 9000 plus
PEVNÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ

VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ

Systém S 9000 plus je ještě bezpečnější než standardní verze systému S 9000. Pevné středové těsnění znesnadní zlodějům život. Většina vloupání je spáchána vysazením oken, kdy vetřelec zasune např. šroubovák mezi rám a křídlo. V tomto okamžiku ale narazí na účinnou překážku v podobě pevného středového těsnění. Toto těsnění ztěžuje přístup k okennímu kování a tím i vysazení okenního křídla. Systémy se středovým těsněním přesvědčí také vynikající tepelnou izolací.

Středová těsnící lišta účinně chrání mechanické části okna před vnějšími vlivy. Systémy se středovým těsněním přesvědčí nejlepšími vlastnostmi z hlediska tepelné izolace.

JEDNODUŠE VÍCE SVĚTLA

Během vývoje systému GEALAN-LUMAXX byla optimalizována celá geometrie rámů tak, že šířky profilů byly sníženy na minimum.

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

GEALAN-LUMAXX®

ÚZKÉ POHLEDOVÉ ŠIŘKY MLUVÍ SAMY ZA SEBE

Odlište se od konkurence a přesvědčte své zákazníky úzkými pohledovými šířkami. GEALAN-LUMAXX je výrazně užší než dosavadní kombinace rámů. Na rozdíl od běžných konstrukcí o šířce 150 mm a více umožňuje GEALAN-LUMAXX® užší pohledové šířky. To znamená velkou propustnost světla bez nutnosti vzdát se odpovídající stability.

ŽÁDNÉ KOMPROMISY

I přes „štíhlý vzhled“ nepřipouští křídlový ani štulpový profil GEALAN-LUMAXX® žádné kompromisy. U obou je jednotně použita ocel, která svými statickými vlastnostmi umožňuje prvky až do výšky 2,30 m v bílém a barevném provedení. V kombinaci s technikou lepení STV® lze prvky realizovat až do výšky 2,50 m v bílém a barevném provedení.

„Načerpejte světlo“ v prosvětlených místnostech pomocí oken s úzkými rámy. Zlepšete kvalitu svého života.

Kombinace profilů				Hodnoty U_w W/(m²·K)				
Rám	Výztuha rámu	Křídlo	Výztuha křídla	Nejlepší hodnota U_f	s U_g 1,1	s U_g 0,7	s U_g 0,6	s U_g 0,5
6002	6705	6055	6753	0,99	1,1**	0,86*	0,79*	0,71*

**Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK*
*** Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK*

OBNOVA A OCHRANA PAMÁTEK

Dokonce i při renovaci památkově chráněných budov jsou žádány úzké pohledy, aby byl zachován jemná efekt historických tvarů oken. S pomocí GEALAN-LUMAXX® lze tyto úzké pohledové šířky realizovat. Výsledkem je až o 25 % větší podíl skla a propustnost světla.

GEALAN-FUTURA®

VHODNÝ PRO PASIVNÍ DOMY DLE IFT

GEALAN-FUTURA® je jedinečná kombinace profilu S 9000 s nejlepšími funkčními vlastnostmi. Se standardními profily a standardní ocelovou výztuží nabízí možnost konstrukce okenních prvků vhodných pro pasivní domy podle směrnice ift WA-5/2, a to i v barevném dekoru. Certifikovaná hodnota U_f 0,89 W/(m²·K) dokládá vynikající technické tepelně izolační základní vlastnosti. S GEALAN-FUTURA® jsou při použití lepicí techniky STV® možné maximální velikosti křídel až 2,50 m v bílém provedení a 2,40 m v barevném provedení.

Kombinace profilů				Hodnoty U_w u W/(m²·K)				
Rám	Výztuha rámu	Křídlo	Výztuha křídla	Nejlepší hodnota U_f	s U_g 1,1	s U_g 0,7	s U_g 0,6	s U_g 0,5
6016 s IKD®	6716	6003	6706	0,89	1,1**	0,84*	0,77*	0,71*

*Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
**Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK

S 9000

GEALAN-FUTURA® je vrcholem kombinovaného systému S 9000 s konstrukční hloubkou 82,5 mm a i v barevném provedení je vhodný pro konstrukci oken kompatibilních s pasivními domy podle směrnice ift WA-15/2.

FLEXIBILNÍ

I přes nejlepší tepelně izolační vlastnosti se nesmí u stavebních prvků s GEALAN-FUTURA® od ničeho upustit. Tato kombinace profilů je k dispozici s dekorativními fóliemi nebo hliníkovým opláštěním a také s jedinečným povrchem GEALAN-acrylcolor®.

INTEGROVANÉ STV®

Také u systému GEALAN-FUTURA® můžete použít inovativní proces lepení skla s certifikátem RAL GEALAN-STV® (statické suché zasklení). S STV® a standardními výztuhami jsou možné velikosti křídla až 2,40 m.

INTEGROVANÉ IKD®

Díky cílenému použití pěnové technologie IKD® (intenzivní izolace jádra) je i u barevných oken dosaženo vynikajících tepelně-izolační vlastnosti.

OKNO BUDOUCNOSTI

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

VCHODOVÉ DVEŘE, KTERÉ MAJÍ STYL

KLASICKÉ

Již s klasickou variantou vchodových dveří propůjčíte vašemu domu zcela osobitý ráz. Vždyť hře forem a barev se žádné meze nekladou. Navrhněte si své vchodové dveře podle svých individuálních představ.

DESIGNOVÉ

Vzhled dveřního křídla u designové varianty nabízí nejvyšší úroveň estetiky, aniž by bylo potřeba zříci se bezpečí a tepelné izolace. Moderní design dveří také usnadňuje jejich údržbu.

Vchodové dveře S 9000

UCELENÁ LINIE BUDOUCNOSTI

Vchodové dveře jsou vizitkou každého domu a dodávají vstupnímu prostoru kouzlo a šarm. GEALAN nabízí svým systémem vchodových dveří S 9000 správné řešení pro každého. Můžete si vybrat mezi klasickou variantou a variantou překrývající křídlo. A díky flexibilnímu barevnému schématu máte možnost přizpůsobit nové vchodové dveře celkovému vzhledu fasády.

Kombinace profilů				Hodnoty U_d W/(m²·K)				
Rám	Výztuha rámu	Křídlo	Výztuha křídla	Nejlepší hodnota U_f	s U_g 1,1	s U_g 0,7	s U_g 0,6	s U_g 0,5
6016	6718	6025	6721	1,2	1,2**	0,93*	0,87*	0,81*

*Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 1,23 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
** Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 1,23 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK

+ Systémové řešení okapnice vizuálně přidává dveřním prvkům na hodnotě a zajišťuje optimální těsnost díky kartáčovému těsnění ve více úrovních
+ Optimální ochrana při hnaném dešti
+ Vhodné pro tloušťky skla a výplní do 52 mm
+ Flexibilní barevné provedení díky povrchové technologii GEALAN-acrylcolor®, mnoha dekorativním fóliím nebo hliníkovému opláštění

SYSTÉMOVÝ PRÁH GEALAN

TEPELNÁ IZOLACE

+ Vynikající tepelná separace, také v oblasti zámkových prvků, díky kompozitnímu řešení z hliníku a PVC.
+ Velmi dobrá izotermická křivka - riziko rosení nebo tvorby tepelných mostů je minimalizováno.

82,5 mm

NÍZKÝ PRÁH

+ S výškou pouhých 20 mm zajišťuje systémový práh snadný přechod.

STABILITA

+ Pevné spojení PVC a hliníkových dílů západkovým mechanismem ve dvou úrovních.

Zdvižně posuvné dveře S 9000
VÝHODY VE VŠECH SMĚRECH

Posuvné prvky jsou klasickou stylovou záležitostí moderního bydlení, u nichž vyjadřují velkoryse vytvořené skleněné plochy útulnost a eleganci. HS-systém S 9000 společnosti GEALAN těmto požadavkům vzhledově i funkčně více než vyhovují.

- Výkonné
- Orientované na design
- Špičkové hodnoty tepelné izolace
- Mnohostranné
- GEALAN-acrylcolor®

Již v základní variantě dosahují nové zdvižně posuvné dveře S 9000 velmi dobré hodnoty tepelné izolace U_f = 1,3 W/(m²·K). Dalšími výhodami systému je možnost použití trojskla do tloušťky 52 mm, nízká konstrukční hloubka pouze 190 mm v rámu, úzký vzhled křídla a rámu a speciálně vyvinutý designový zasklívací rám.

VÝJIMEČNĚ SVĚTLÉ

U zdvižně posuvných dveří S 9000 společnosti GEALAN je v designovém provedení jinak běžné křídlo v pevné části nahrazeno užším zasklívacím profilem. Tento krok redukuje pohledovou šířku v pevné části o více než 50 %. To, zda jsou dveře otevřené nebo zavřené, nehraje žádnou roli. V každém případě proudí do místnosti hodně světla. Téměř bezbariérové zakončení podlahy navíc odstraňuje rozdělení mezi vnitřním a vnějším prostorem. A pomocí této techniky lze velkými dveřními prvky pohybovat pohodlně a bez problémů.

KOMBINACE HST S 9000 STANDARD

Kombinace profilů				Hodnoty U_w W/(m²·K)*				
Rám	Výztuha rámu	Křídlo	Výztuha křídla	Nejlepší hodnota U_f	s U_g 1,1	s U_g 0,7	s U_g 0,6	s U_g 0,5
6360	6381	6362	6382/6383	1,3	1,2**	0,97*	0,91*	0,84*
6360 s IKD®	6381	6362	6382/6383	1,2	1,2**	0,95*	0,88*	0,82*

**Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 2,00 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK*
*** Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 2,00 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK*

MODERNÍ VZHLED BEZ OMEZENÍ

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

MĚJTE DOBRÝ POCIT Z BYDLENÍ

Kromě vynikajících funkčních hodnot, jako je vodotěsnost třídy 7A a propustnost vzduchu třídy 4, nabízí HS-systém GEALAN S 9000 šest různých schémat otevírání. Téměř bezbariérové zakončení podlahy navíc odstraňuje rozdělení mezi vnitřním a vnějším prostorem.

GEALAN-LINEAR®*
NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ

Společnost GEALAN přikládá zvláštní důležitost technické, ekonomické a ekologické rovnováze systémů. Proto se vývoj řady GEALAN-LINEAR® zaměřuje na širokou škálu požadavků. Technologie se stavební hloubkou 74 mm a další vývoj v segmentu stavebních hloubek 70 mm zajišťuje vysokou úroveň stability s moderním funkčním sklem a díky vícekomorové konstrukci zajišťuje větší bezpečnost, zvukovou izolaci i tepelnou izolaci. Univerzálnost systému je završena přímočarým designem a sleduje tak minimalistický trend moderní architektury.

DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI:

+ Úzká stavební hloubka 74 mm s přímočarým designem
+ Subtilní pohledové šířky splňují požadavky moderní architektury
+ Vysoká stabilita díky ocelovým výztužím a univerzální drážce křídla umožňuje buď klasické osazení, lepení pomocí lepicí technologie GEALAN STV® nebo pro výrobu dobře optimalizované mokré lepení
+ Široký sortiment pro okna, balkonové dveře a vstupní dveře
+ Vhodný program zasklívacích lišt s 90° designem
+ Ideální pro renovace, rekonstrukce a novostavby
+ RealWood® - fólie v dekoru dřeva pro jedinečný a odlišující styl vašich oken
+ Maximální tloušťka skla 48 mm s těsněním a 50 mm se systémem GEALAN-STV®

*K dispozici od konce roku 2020

Úzká konstrukční hloubka 74 mm je vhodná pro velké množství stavebních projektů, zejména v oblasti renovace. Univerzální drážka křídla je integrována do všech okenních křídel a umožňuje buď klasické osazení, lepení pomocí GEALAN-STV®, nebo výrobně optimalizováno mokré lepení.

PŘÍMOČAROST

Hlavním motivem pro vytvoření tohoto profilu byla návaznost na trend, který aktuálně udává směr v architektuře. Společně s doplňujícím sortimentem zasklívacích lišt tvoří tento systém komplexní souhrn prvků pro jednotný vzhled oken, zvenku i zevnitř. Úzké pohledové šířky rámu a křídla navíc zajišťují v budovách více světla.

Kombinace profilů				Hodnoty U_w W/(m²·K)				
Rám	Výztuha rámu	Křídlo	Výztuha křídla	Nejlepší hodnota U_f	s U_g 1,1	s U_g 0,7	s U_g 0,6	s U_g 0,5
7001	8727	7072	8727	1,1	1,2**	0,90*	0,83*	0,76*

*Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK
**Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK

JASNÁ ŘEČ DESIGNU

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

Jasný hranatý design GEALAN-LINEAR® má osvěžující nadčasový efekt a vyhovuje jazyku moderní architektury. Zejména u novostaveb převládá aktuálně trend kubických tvarů, jasných linií a nepřekrytých, klidným dojmem působících fasád.

GEALAN-KUBUS®
JEDNODUŠE PĚKNÉ OKNO

Systém GEALAN-KUBUS® vytváří novou definici významu plastových oken v architektuře. Více světla a průhlednosti díky velkým skleněným plochám otevírá nové možnosti designu. Z vnitřní strany místnosti systém zaujme zarovnaným výhledem bez nepříjemných spár; na vnější straně podtrhuje pravoúhlý přesah celkový harmonický dojem.

PRINCIP KISS: KEEP IT SMALL AND SIMPLE

❶ *Pravoúhlý vzhled po celém obvodu – uvnitř i venku.*
❷ *Křídlo není zvenčí viditelné.*

❸ *Design křídla bez spár a zasklívacích lišt a plochý pohled díky volitelnému zaklapávacímu profilu ❹.*

GEALAN-acrylcolor®

❺ *Jedinečná kvalita povrchu díky exkluzivní technologii GEALAN-acrylcolor® na vnější straně.*

STV®

❻ *Inovativní lepicí technologie STV® umožňuje „bezokrajový" design křídla a zaručuje maximální stabilitu.*

IKD®

❼ *Vynikající tepelná izolace prostřednictvím profilových vypěněných komor*

Kombinace profilů				Hodnoty U_w W/(m²·K)				
Rám	Výztuha rámu	Křídlo	Výztuha křídla	Nejlepší hodnota U_f	s U_g 1,1	s U_g 0,7	s U_g 0,6	s U_g 0,5
5060	8727	5061	5760	0,88	-	0,83*	0,75*	0,68*

**Všechny hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti okna Š 1,23 m x V 1,48 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK*

Na design orientovaný okenní systém GEALAN-KUBUS® nabízí architektům maximum ze současného vývoje a tím i nové perspektivy. Bez ohledu na to, zda je rám 100% viditelný, napůl zakrytý nebo téměř neviditelný - vzniknou proporce, které zanechávají dojem.

100% viditelný

napůl zakrytý

téměř neviditelný

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

MÉNĚ JE VÍCE

Antoine de Saint-Exupéry

„Dokonalosti se nedosahuje tehdy, když už nelze nic přidat, ale tehdy, když se nedá nic odebrat."

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

TECHNOLOGICKÁ VÝHODA

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY RAL

Inovativní proces lepení skla STV® společnosti GEALAN je testován podle RAL. Využijte jistotu certifikovaného lepicího systému a vylepšete statické vlastnosti okenních prvků.

STV® a IKD®

POKROK PROSTŘEDNICTVÍM INOVACÍ

Požadavky, které musí plastové okenní profily splňovat, v posledních letech značně vzrostly: větší tepelná ochrana, větší ochrana proti vloupání a proti hluku a lepší statika. Na trhu se prosadí pouze moderní okenní systémy, které splní tuto škálu požadavků.
Inovace produktů, jako je statické suché zasklení STV® nebo intenzivní izolace jádra IKD®, dokazují schopnosti společnosti GEALAN. Výsledkem jsou rozhodující konkurenční výhody.

IKD®

STV®

IKD® – intenzivní izolace jádra – GEALAN je průkopníkem ve výrobě továrně vypěněných profilů a již v roce 2010 uvedla na trh první vypěněný okenní profil a následně další doplňkové profily. GEALAN používá pěnovou technologii IKD® v různých systémech, produktech a vývojových novinkách za účelem zlepšení tepelné izolace.

STV® – statické suché zasklívání – je průkopnický systém suchého zalepování okenní tabule a přesahu křídla – bez kompromisů při jednoduchém zpracování. Poškozené tabule lze také bez problémů vyměnit. S STV® lze zhotovit větší prvky, přičemž lze časově náročné úpravy při instalaci minimalizovat nebo zcela odpadají. Přenesením stability skla na křídlo rámu se zvyšuje celková stabilita okna. Díky tomu je odolnější a lépe se zavírá.

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

NEJVYŠŠÍ KVALITA JIŽ OD ROKU 1980

GEALAN-acrylcolor®
JEDINEČNÉ BARVY

EKONOMICKÁ ac ALTERNATIVA K HLINÍKU

GEALAN vyrábí již více než 40 let barevné GEALAN-acrylcolor®ové profily technologií koextruze. Použitím této technologie udává GEALAN ve svém oboru směr, jelikož se jedná o velmi odlišný výrobní postup od obvyklého způsobu barvení. Výsledkem jsou nepřekonatelné barevné vlastnosti a dlouhodobá stálost barvy. Okna z GEALAN-acrylcolor®ových profilů splňují ty nejvyšší technické a funkční nároky.

U technologie koextruze se spojí základní bílé PVC těleso s barevným akrylátovým sklem (plexisklem). Akrylátové sklo je materiál, který své kvality opakovaně prokázal v odvětvích, jako jsou automobilový průmysl (zadní světla) nebo interiérový design. Plastový profil funguje jako nosný materiál, zatímco tenká vrstva plexiskla zajišťuje zbarvení profilu. Tloušťka vrstvy je dostatečně silná, aby bylo možné jednodušše opravit škrábance nebo poškození způsobené vnějšími vlivy.

MODERNÍ BARVY

Vysoce kvalitní povrch a moderní barvy jdou ruku v ruce s povrchovou technologií GEALAN-acrylcolor®. Barevný program GEALAN-acrylcolor® vždy vychází z trendových barev v Evropě. Náš aktuální barevný program najdete na našich webových stránkách.

Odolný proti poškrábání

Tvrdý akrylátový povrch je díky kompaktnosti velice odolný proti poškrábání. Proto patří acrylcolorová okna mezi nejspolehlivější stavební prvky.

Bez odlupování

Díky neoddělitelnému spojení a pevnému povrchu je trvale zabráněno odlupování nebo vylamování barevné vrstvy.

Stálobarevný

Akrylátové sklo je vysoce barevně stabilní a světlostálý materiál. Zadní světla aut jsou názorným důkazem vlastností tohoto materiálu.

Snadná údržba

Díky neporéznímu povrchu se GEALAN-acrylcolor®ová okna snadno čistí. Elegantní kartáčový efekt je činí odolným vůči nečistotám.

Silnější

Asi 0,5 mm tlustá akrylátová vrstva je silnější než jakákoliv vrstva laku. Objeví-li se někdy povrchové škrábance, je k dispozici dostatečná materiálová rezerva pro vyleštění.

Trvalý

Akrylové sklo a plastový profil jsou na molekulární úrovni tak silně spojeny, že je dosaženo nadprůměrné životnosti oken.

Fólie s dřevěným dekorem a jednobarevné fólie
JAKO SKUTEČNÉ A UNIVERZÁLNÍ

Pro každého, kdo si cení přirozeného vzhledu, aniž by se chtěl vzdát výhod moderní okenní technologie, jsou k dispozici také plastová okna v jednoduchém dekoru a dřevěném dekorativním vzhledu. GEALAN nabízí širokou škálu dekorativních fólií s různými povrchovými úpravami, jako je klasický zrnitý, hladký povrch nebo imitace skutečného dřeva v rámci programu RealWood. Ať už jde o rekonstrukci nebo novostavbu, fóliovaná okna mají všechny přednosti moderních plastových oken a zároveň dekorativní efekt dřeva.

ATRAKTIVNÍ DEKORATIVNÍ A JEDNOBAREVNÉ FÓLIE

U oken podle vašeho výběru je na výběr z atraktivních dekorativních dřevěných fólií nebo jednobarevných fólií: buď zvenčí fóliované s klasickým bílým povrchem zevnitř, nebo z obou stran fóliované pro obzvláště kvalitní vzhled. Ze široké nabídky si vyberte vzhled povrchu, který vyhovuje vám i vašemu domovu.

V případě dekorativní fólie jsou základní profilová tělesa dodávána na vnější a vnitřní straně profilu v barvě sladěné s vnitřní dekorativní fólií. Fólie v antracitově šedé barvě (RAL 7016) a černé jsou nabízeny v systémech S 9000 (včetně zdvižně posuvných dveří, S 9000 plus a GEALAN-SMOOVIO® s oboustrannou fólií) na tmavě šedém profilu.

GEALAN-ACRYLCOLOR® + FÓLIE

Nemusíte se vzdát vynikajících vlastností akrylové barvy, pokud chcete ozdobit vnitřek okna dekorativní fólií.

FÓLIE + FÓLIE

Na vnější i vnitřní straně jsou možné různé dekory. Vnější část okna se přizpůsobuje fasádě - vnitřní část okna vychází ze stylu vybavení.

OBROVSKÁ ROZMANITOST

Rychlá změna dekorativní fólie a geometrie profilu ve výrobě. Otevírá se téměř neomezený počet možných kombinací.

PŘIROZENÝ VZHLED

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

Fólie RealWood

EXKLUZIVNÍ A NEVŠEDNÍ

Cení si vaši zákazníci přirozeného vzhledu, ale zároveň se nechtějí vzdát výhod moderní technologie oken? K dispozici jsou plastová okna GEALAN v dřevěném dekoru vaše zákazníky přesvědčí. Nejen z hlediska vzhledu, ale také z hlediska jejich životnosti.

Fólie RealWood dodávají oknům nevšední vzhled, neboť se lesknou mnohem méně než standardní dřevěné fólie, mají atraktivní ražbu a dodávají oknům přirozený vzhled dřeva.

VŽDY PŮSOBIVÉ

Fólie RealWood přesvědčí novou povrchovou strukturou a dodají oknům přirozený vzhled. Jsou k dispozici ve všech systémech GEALAN.

Naši aktuální nabídku RealWood najdete na našich webových stránkách:
www.gealan.de

EXKLUZIVNÍ DŘEVĚNÝ VZHLED

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

JEDNODUŠE VÍCE PROSTORU

Při plánování půdorysů nabízejí Posuvné prvky znamenají velký potenciál pro plánování půdorysů. Přinášejí totiž více volného prostoru.

GEALAN-SMOOVIO®
NOVÁ GENERACE POSUVNÝCH PRVKŮ

SNADNÝ POSUN – TĚSNÉ DOVŘENÍ

V minulosti se posuvná okna často vyznačovala špatnou těsností. Díky sofistikovanému uzavíracímu mechanismu je toto u systému GEALAN-SMOOVIO® minulostí.

PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ A OTEVÍRAJÍCÍ PROSTOR

Posuvné prvky přinášejí značné výhody v obytném prostoru. Ušetří se díky nim prostor nutný pro otáčení okenních a dveřních křídel. Plnohodnotně tak lze využívat i prostor přímo před oknem.

V uzavřeném stavu zajišťuje jedinečné obvodové těsnění dokonalé utěsnění od vnějšího okolí.

Posuvný systém GEALAN-SMOOVIO® poprvé spojuje prostorově nenáročné řešení posuvných systémů s výjimečnou těsností. Kombinace nově vyvinutého kování, inovativní geometrie profilů a optimalizovaného těsnění toto vše umožňuje.

Kombinace profilů				Hodnoty U_w W/(m²·K)*				
Rám	Výztuha rámu	Křídlo	Výztuha křídla	Nejlepší hodnota U_f	s U_g 1,1	s U_g 0,7	s U_g 0,6	s U_g 0,5
5860	6718+5896	5862	5880	1,5	1,3**	0,96*	0,88*	0,81*

**Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 2,00 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK*
** Hodnoty U_w se počítají na základě standardní velikosti dveří Š 2,00 m x V 2,18 m, s rámečkem Swiss Spacer Ultimate 0,032 W/mK*

PRÉMIOVÉ KOMPONENTY

Skrytě fungující inteligentní součásti.
Speciální systém pojezdu a jedinečná technologie uzavírání zaručují bezproblémový provoz a vysokou těsnost.

GEALAN-CAIRE®
SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ S KNOW-HOW

Vhodné pro dotační programy

Decentralizované větrání obytných prostor se stává stále důležitější díky zákonným požadavkům a zvyšující se energetické náročnosti. Produktová řada GEALAN-C**AIR**E® nabízí vašim zákazníkům hledané řešení. Aktivní systémy GEALAN-C**AIR**E® splňují minimální zákonné technické požadavky*, což znamená, že jejich instalace je od ledna 2020 zdanitelná.

** Regulační opatření týkající se energetických opatření, předpis ESanMV, příloha 5*

Čistý vzduch ve vašem domě není jen příjemným faktorem, ale také základem pro zdravý život. Vzhledem k tomu, že budovy jsou stále energeticky utěsněnější a mají různé způsoby použití, klasické větrání oken není vždy dostačující. Řešením jsou systémy větrání GEALAN-C**AIR**E®. Přivádějí čerstvý vzduch do domu dnem i nocí - aniž byste museli otevírat okno. Prach a pyl se proto nedostávají do interiéru.

ÚČINNÁ OCHRANA PROTI PYLU

Aktivní systémy větrání GEALAN-C**AIR**E® pracují s účinnými filtry, které splňují nejnovější standardy. Z přiváděného vzduchu odfiltrují mnoho problematických částic.

PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO DOBRÝ SPÁNEK

Systémy větrání GEALAN-C**AIR**E® dosahují dobrých hodnot zvukové izolace. Bez ohledu na to, jaký systém si vyberete, účinek ochrany vnějších stěn a oken proti hluku zůstává na vysoké úrovni.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSŘEDÍ A VAŠI PENĚŽENKU

Efektivní využívání energie a ochrana klimatu jsou důležitými základními stavebními kameny moderních budov.

KONTROLOVANÁ OCHRANA PROTI VLHKOSTI

Přebytečná voda musí být odstraněna z obytného prostoru, aby se dosáhlo příjemné vlhkosti 40 až 50 %. Systémy větrání GEALAN-C**AIR**E® odvádějí přebytečnou vlhkost kontrolovaným způsobem.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Klasické šokové větrání s otevřeným oknem nebo jednoduché větrání vyklopeným oknem může přilákat zloděje. Naopak vaše obytné prostory větrané pomocí GEALAN-C**AIR**E® zůstanou vždy bezpečně uzavřené a odolné proti vloupání.

VĚTRÁNÍ BEZ HLUKU

PASIVNÍ VĚTRÁNÍ S GEALAN-CAIRE® FLEX

Tento pasivní systém sotva rozpoznatelným způsobem zapadne do okolního prostředí a zajišťuje rovnováhu ve výměně vzduchu. Díky své kompaktní technologii lze okenní bezdotykový ventilátor integrovat do okna téměř neviditelně.

PASIVNÍ VĚTRÁNÍ S TECHNOLOGIÍ GEALAN-CAIRE® SMART

Tento aktivní systém s rekuperací tepla pro decentralizované větrání v novostavbách i stávajících budovách harmonicky zapadne do celkového vzhledu oken. Vysoce kvalitní filtry a integrovaná teplotní a vlhkostní čidla zajišťují optimální klima v místnosti. K dispozici je několik úrovní výkonu, včetně automatického provozu, stejně jako ovládání přes aplikaci nebo integraci do inteligentní domácí sítě.

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

AKTIVNÍ VĚTRÁNÍ S GEALAN-CAIRE® MIKROVENT 120*

Zařízení s tímto aktivním větráním vytváří proudění vzduchu až 120 metrů krychlových za hodinu a rekuperaci tepla přes 90 %. Nejlépe se hodí pro velké veřejné a společenské prostory. Zařízení MIKrovent se instaluje zevnitř s připojením k vnější stěně.

**Brzy dostupné*

AKTIVNÍ VĚTRÁNÍ S GEALAN-CAIRE® MIKROVENT 60*

Jediné zařízení tohoto aktivního systému větrání umožňuje průtok vzduchu až 60 metrů krychlových za hodinu a rekuperaci tepla až 95 %. Zařízení MIKrovent se instaluje zevnitř s připojením k vnější stěně.

**Brzy dostupné*

INTELIGENTNÍ OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

GEALAN-SENSE®
BEZPEČNOST NADE VŠE

Pokud zloděj rozbije nebo se pokusí rozbít skleněnou tabuli, spustí GEALAN-SENSE® akustický alarm prostřednictvím domácího bezpečnostního systému a v budoucnu také na vašem smartphonu. Aktivace je nezávislá na okenním profilu a na kování.

GEALAN-SENSE® window+ .nabízí možnost bezdrátové komunikace s inteligentním smart home systémem. To umožňuje kombinaci s dalšími bezpečnostními komponentami a také zobrazení stavu okna na mobilním zařízení.

SENZOR OTEVŘENÍ GEALAN-SENSE® WINDOW

Neviditelné senzory otevření od GEALAN se skládají ze dvou částí: snímače stavu a magnetu. Senzor stavu je skrytý na kování okenního křídla a detekuje tak polohu okenní kliky. Magnet je připevněn v drážce okenního rámu a slouží k detekci polohy okna. Když se okno otevře, spustí tato kombinace hlasitý poplach prostřednictvím integrovaného poplašného zařízení.

ČIDLO ROZBITÍ GEALAN-SENSE® GLASS

Pokud se vetřelci pokusí rozbít okna, aby se dostali do domu, čidlo rozbití skla viditelně připojené k oknu okamžitě spustí zvukový alarm. Jako preventivní funkci lze aktivovat světelnou diodu na senzoru. To bliká červeně skrz tabuli v intervalech 60 sekund a signalizuje, že je okno sledováno. Senzor GEALAN-SENSE® glass+ na baterie volitelně využívá bezdrátový přenos signálu, aby vás automaticky informoval v případě rozbití skla.

GEALAN-SENSE® window	GEALAN-SENSE® glass
+ Alarm při otevření (siréna 110 dB) + bez ohledu na kování + bez ohledu na profil okna + ukryté + dlouhý bezúdržbový provoz + snadná montáž + centrální alarm	+ akustický alarm při rozbití okna (siréna 110 dB) + dlouhý bezúdržbový provoz + snadná montáž + centrální alarm
Další vybavení brzy dostupné*	**Další vybavení brzy dostupné***
+ Zobrazení stavu okna (otevřené, zavřené, vyklopené) + inteligentní domácí rádiová komunikace 868 MHz Smart Home + decentralizovaná výstraha + kompatibilní s GEALAN Home/GEALAN-CAIRE® smart	+ inteligentní domácí rádiová komunikace 868 MHz Smart Home + decentralizovaná výstraha + kompatibilní s GEALAN Home/GEALAN-CAIRE® smart

**Tyto funkce produktu označené hvězdičkou se připravují a postupně budou produktovou řadu rozšiřovat.*

ŠKOLENÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZAREZERVUJTE SI MÍSTO NA SEMINÁŘI

Kontaktujte nás a zajistěte si místo na jednom z našich vyhledávaných seminářů.

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

GEALAN ACADEMY
ZNALOSTI V KOSTCE

Jedním z nejdůležitějších přístupů k zajištění dlouhodobého úspěchu vaší společnosti i v obtížných tržních situacích je další cílené školení zaměřené na zvýšení vaší vlastní kvalifikace a kvalifikace vašich zaměstnanců. Za účelem vaší podpory jsme založili GEALAN AKADEMII podle hesla „Inovace se systémem“. Nabízí vám zajímavé odborné semináře na téma oken nebo také marketingovou podporu cílenou na vaši prodejní oblast. Zde je malý výňatek z naší aktuální nabídky seminářů:

- VOB novinky i známá fakta na téma stavebního zákona
- Správně provedená montáž okna
- Základy větrání pomocí moderních okenních ventilátorů
- Profilové systémy GEALAN
- Správný návrh izolačního okna - novinky v oblasti statiky, zvukové izolace a zabezpečení
- Plánujte a pracujte s plánovacím softwarem GEALAN
- Čtyřdenní kurz pro získání certifikace TÜV – vedoucí montáže

DALŠÍ ŠKOLENÍ – NA MÍSTĚ NEBO VIRTUÁLNĚ

Webináře zažívají boom v oblasti vzdělávání, odborné znalosti jsou lehce dostupné bez vynaložení velkého množství času na cestování a nákladů na přednáškové místnosti. Informace o inovacích můžete získat rychle, snadno a v širokém rozsahu. Naše webináře jsou navrženy tak, aby byly interaktivní, tj. během webináře mohou účastníci komunikovat prostřednictvím chatu nebo přímo s moderátorem.
Tyto webináře jsou doplněny řadou e-learningových seminářů, které najdete na našich webových stránkách.

Nový školicí prostor GEALAN ACADEMY nabízí díky moderním technologiím profesionální prostředí pro vzdělávání a semináře.

DBS DIGITAL BUILDING SOLUTIONS

Objevte nové možnosti s DBS

ZEFEKTIVNĚNÍ STAVEBNÍCH PROCESŮ

DBS WinDo Imaging

VIZUALIZACE OKEN V NOVÝCH DIMENZÍCH

Augmented Reality

+ Podpora prodeje prostřednictvím 3D vizualizace
+ Digitální zkušenost zákazníka pro lepší prezentaci produktů
+ Sladění s fasádou nebo zdivem
+ Vlastní šablony

Virtuální realita

+ Poznejte konstrukční prvky budov budoucnosti ve virtuálním showroomu
+ Vybírejte okna a dveře pomocí virtuální barevné palety
+ Úplná svoboda pohybu ve zvoleném prostředí
+ Prohlédněte si konstrukční prvky ze všech úhlů pohledu

DBS WinDo Planning

ZNALOSTI O KONSTRUKCI OKEN DIGITÁLNĚ, JEDNODUŠŠE A SROZUMITELNĚ

Plánovací software

+ Návrháři mohou digitálně upravovat a kontrolovat design, proveditelnost a funkci komponent
+ Digitální konfigurace okenních prvků v souladu s právními předpisy a specifikacemi
+ Spojte všechny informace o systémech, normách a zákonech do jedné vědomostní databáze
+ Integrovaný nástroj, který zobrazuje technické podmínky v digitální podobě

Building Information Modeling (BIM)

+ Platforma pro dynamickou konfiguraci okenních prvků v souladu se směrnicemi zpracovatele a zákonnými požadavky
+ Zajištění důkladné technické revize
+ Sdílení projektů mezi návrháři

DBS WinDo Flow

OKNO POD DIGITÁLNÍM DROBNOHLEDEM

Záruční případy, reklamace a opravy vyžadují spoustu času a kvalifikovaných zdrojů. S DBS WinDo Flow lze zkrátit základní kroky procesu a rychleji připravit a komunikovat nabídky šité na míru. Stačí několik jednoduchých kliknutí a váš zákazník může být snadno informován o stavu okenních systémů.

NFC čip v profilu okna

+ Všechny informace o postaveném objektu digitálně a centrálně na jednom místě

Aplikace „MontageProfi“

+ Digitální dokumentace, správa a přejímka montážních prací

Aplikace „FensterPass“

+ Rychlé a snadné řešení servisních požadavků prostřednictvím aplikace pro koncové zákazníky

Další informace získáte naskenováním QR kódu nebo zadáním adresy přímo do prohlížeče:
https://digitalbuilding.solutions

DIGITÁLNÍ NÁSTROJE

Informace a nástroje online a digitálně
NEOMEZENÉ MOŽNOSTI

MATERIÁL NA PODPORU PRODEJE

GEALAN Shop obsahuje brožury, vzorky produktů, dárky a reklamní předměty, jakož i technické pracovní dokumenty, zejména pro partnerské společnosti GEALAN.

www.gealan.shop

PRODUKTY, INFORMACE A DALŠÍ

Webové stránky GEALAN jsou vždy aktuální. Zde najdete více informací o produktech, společnosti a mnohem více.

www.gealan.de

INDIVIDUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ

Abychom usnadnili cestu k novinkám v oblasti oken a k odpovídajícím výrobcům, sestavujeme celostátní databázi certifikovaných firem.

www.gealan.de/de/fensterherstellerfinden/search

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

INFORMAČNÍ DATABÁZE

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA V ZÁKAZNICKÉM CENTRU GEALAN

Po–Čt: 9:00 – 15:30
Pá: 9:00 – 12:00

Tel. +49 (0)800 2654 007
E-mail kunden-service@gealan.de

DOBŘE PŘIPRAVENÝ

Chcete-li získat další informace, jednoduše naskenujte QR kód nebo navštivte naše webové stránky

Stavebně-technická podpora
PODPORA VE VŠECH OBLASTECH

Demo verzi našeho plánovacího softwaru najdete ve speciální sekci na našich internetových stránkách. Registrujte se již nyní!
Registrujte se teď!

Kolegové ze stavebně-technického oddělení jsou odborníci v oblasti oken. Doprovázejí rekonstrukce a nové stavební projekty od plánování až po zadání zakázky. Pokud jde o realizaci technických a vizuálních požadavků nemovitosti, stavební technici GEALAN úzce spolupracují s architekty zodpovědnými za plánování.

BIM – BUILDING INFORMATION MODELING

Výstavba a plánování ve 3D pomocí BIM dat umožňuje komplexní přístup ke stavebnímu projektu. Jako celosystémový výrobce PVC profilů pro okna a dveře se aktivně podílíme na vývoji plánování pomocí BIM. Cílem je praktická implementace výrobcem zadaných digitálních informací a procesů návrháři, developery, výrobci oken a provozovateli budov.

PSW – USNADNĚNÍ PRÁCE PŘI PLÁNOVÁNÍ SOFTWARU

Planersoftware 2.0 od společnosti GEALAN umožňuje digitální plánování a návrh oken a dveří z profilových systémů GEALAN. Můžete použít předdefinované tvary oken a dveří či definovat okno nebo dveře podle svých vlastních požadavků (např. tvar a typ).

INFORMATIVNÍ ARCHITEKTONICKÝ BOX

Jako pomůcku pro architekty a projektanty vyvinula společnost GEALAN speciální předváděcí box. Obsahuje především 13 praktických příruček ve formátu A5 s tématy, která jsou zvlášť důležitá pro projektanty. Obsah jednotlivých materiálů se pravidelně aktualizuje podle současných trendů souvisejících s okny.

GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM

... PROTO GEALAN

www.gealan.cz